

FAI-65T

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ferramenta de ação indireta semi automática acionada à pólvora para fixação de pinos em teto de concreto.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Fixações em até 4 metros de altura sem necessidade de escadas, andaimes ou pernas mecânicas.
- Possui 3 varetas de 50 cm para aplicações no teto.
- Utiliza cartucho magazinado calibre .27.
- Regulagem através dos cartuchos magazinados.
- Baixo nível de ruído.
- Segurança, não dispara se não estiver comprimida.
- Ferramenta universal, aceita pinos com e sem ressaltos na cabeça (Pinos clip e com arruela).

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Forros.
- Instalações elétricas e hidráulicas.

DETALHES DA FERRAMENTA

Peso	1,94 kg
Componentes da maleta	Três varetas extensoras, dois acoplamentos, duas escovas para limpeza, óleo lubrificante, óculos de segurança. Acompanha manual de instruções.
Garantia	12 meses




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


1. Monte os canos extensores e seus conectores conforme a altura da base de aplicação.
2. Introduza o pino na ponteira da ferramenta.
3. Introduza o magazinado da potência ideal na parte de baixo do cabo da ferramenta até o limite.
4. Encoste a ponteira da ferramenta em posição perpendicular contra a base e empurre-a firmemente para acioná-la.
5. Após a aplicação, introduza um novo pino, aperte a alavanca de avanço para elevar o magazinado e repita todo o processo.




MÉTODO DE APLICAÇÃO




Coloque o pino indicado para o trabalho na ferramenta.



Introduza o magazinado (fincapinos) pela parte inferior do cabo.



Apoie a ferramenta contra o teto e pressione-a provocando o disparo.



Após a aplicação, coloque novo pino e acione o avanço do magazinado.

