

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Espuma expansiva PU (Poliuretano) Âncora é um produto voltado para o mercado da construção civil. Embalado em latas de aerossol, tem sua cura com a presença de umidade. Depois de curada apresenta propriedades de adesão, isolamento térmico e acústico.

## CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Alto poder de adesão e preenchimento.
- Ótimo custo e benefício.
- Não agride o meio ambiente, inodoro e atóxico.

## PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Fixação de portas, batentes e janelas
- Encunhamento de alvenaria
- Instalação de esquadrias
- Preenchimentos de vãos
- Isolamento térmico e acústico



Código	Lata	Conteúdo	Rendimento	Expansão aproximada
PU500	650 ml	500 ml / 340 g	13 litros	3 a 4 vezes
PU55*	1000 ml	750 ml / 742 g	55 litros	2 a 3 vezes

\*Utiliza pistola de aplicação PPUTF.  
Rendimento da espuma curada em condições ideais de aplicação.

Tempo de toque	Aproximadamente 8 minutos.
Tempo de corte	Após 2 horas
Tempo de cura	Após 48 horas, dependendo da região e umidade relativa do ar.

## SOLVENTE

Código	Lata	Conteúdo	Descrição
SOL300	650 ml	490 ml / 337 g	Solvente removedor de espuma não curada / limpeza da pistola
PPUTF	-	-	Pistola para aplicação de espuma PU55

